

**PLASMET ANDRZEJ STYRNA**

**Ul. Partyzantów 37 A,**

**32-700 Bochnia , Polska**

NIP 868-140-02-87 REGON 851 638 229

Tel. +48/ 14 611 17 47, kom. 530 613 436

[www.plasmet.bochnia.pl](http://www.plasmet.bochnia.pl)

[info@plasmet.bochnia.pl](mailto:info@plasmet.bochnia.pl)



## **KRAJOWA DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH KDWU.10/2023**

### **1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Korki do rury kanalizacyjnej Ø32, Ø50, Ø75, Ø110, 160, Ø200, Ø250, Ø315,  
Zaślepka do rury kanalizacyjnej Ø110, 160, Ø200, Ø250, Ø315

### **2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

PL KOREK DN 32, PL KOREK DN 50, PL KOREK DN 75, PL KOREK DN 110, PL KOREK DN 160,  
PL KOREK DN 200, PL KOREK DN 250, PL KOREK DN 315  
PL ZAŚLEPKA DN 110, PL ZAŚLEPKA DN 160, PL ZAŚLEPKA DN 200, PL ZAŚLEPKA DN 250

### **3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Korki i zaślepki stosuje się do zamknięcia rur kanalizacyjnych. Kotki montuje się w kielichach z uszczelką gumową, a zaślepki na bosych końcach rur. Są one elementem systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków o niskiej i wysokiej temperaturze, wewnątrz konstrukcji budynków.

### **4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

PLASMET Andrzej Styrna  
Ul. Partyzantów 37 A  
32-700 Bochnia

### **5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Nie dotyczy

### **6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych:**

System 4

### **7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska norma wyrobu: PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania ścieków (o wysokiej i niskiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków – Polipropylen (PP) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                                           | Deklarowane właściwości użytkowe:                                                     | uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cechy geometryczne, minimalna grubość ścianki lub S</li><li>• Właściwości mechaniczne, odporność na uderzenie</li><li>• Szczelność</li></ul> | 516 lub S20<br><br>Wymagania spełnione<br><br>Brak przecieków podczas badania 0,5 bar |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**W imieniu producenta podpisać:**

Bochnia, Dn. 02.10.2023 r.

**Andrzej Styryna - Właściciel**

**PLASMET**

Andrzej Styryna

32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 37a

tel./fax 14/612 31 80

NIP 868-140-02-87 Regon 851638229

