

PLASMET ANDRZEJ STYRNA

Ul. Partyzantów 37 A,

32-700 Bochnia , Polska

NIP 868-140-02-87 REGON 851 638 229

Tel. +48/ 14 611 17 47, kom. 530 613 436

www.plasmet.bochnia.pl

info@plasmet.bochnia.pl



KRAJOWA DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

KDWU.02/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

kratki kanalizacyjne, wpusty kanalizacyjne

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

(1), (2), (3), (4), (5), (5a), (6), (Ga), (7), (7a), (8), (8a), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (14a), (15), (15a), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (22a), (23), (24), (24a), (25), (25a), (26), (26a), (27), (27a), (28), (28a), (29), (29a), (30), (30a), (31), (31a), (32), (32a), (34), (34a), (35), (35a), (36), (36a)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone są do grawitacyjnego odprowadzania nieczystości i ścieków pochodzenia socjalno — bytowego (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli oraz instalacji odprowadzania wody deszczowej. Stosowane są w zakresie klasy K3 tj. miejscach bez ruchu kołowego np. łazienki w mieszkaniach, domach opieki, hotelach, szkołach, łazienkach publicznych, tarasach i dachach z zielenią. Wpusty kanalizacyjne wykonane z polipropylenu (PP) o litych ścianach. Ruszty polipropylenowe lub ze stali nierdzewnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PLASMET Andrzej Styrna

Ul. Partyzantów 37 A

32-700 Bochnia

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: PN-EN 1253-1:2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
-odporność na cykliczne działanie temperatury	Klasa A	
- wytrzymałość na obciążenie	K3 (do 300 kg)	
- przepustowość jednostkowa	DN 50 $\geq$ 0,8 l/s, DN 110 $\geq$ 1,4 l/s	
- wielkość nominalna odpływu syfonu	DN 50, DN 110	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Bochnia, Dn. 15.05.2025 r.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Styrna - Właściciel


PLASMET
Andrzej Styrna
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 37a
tel./fax 14/612 31 80
NIP 868-140-02-87 Regon 851638229